

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Producent **SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRY SA**
35 rue Joseph Monier
Rueil Malmaison 92506 – France

Deklaruje, że produkty **Napędy Serwo AC włączając moduły**
LXM32Axxxxx, LXM32Cxxxxx, LXM32Mxxxxx
& akcesoria VV3 dedykowane do LXM32
Lista referencji i akcesoriów na kolejnych stronach

Numerы seryjne: ZZZYXXXXXXXX (ZZ: dwie ostatnie cyfry roku + 10; YY: kod producenta; kolejne numery)

Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że powyższe wyroby, pod warunkiem zainstalowania, utrzymywania i użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami, normami, instrukcją producenta i dobrą praktyką inżynierską, spełniają wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej:

Low Voltage Directive No 2006/95/EC
(tłumaczenie: Dyrektywa niskonapięciowa LVD)

Electromagnetic Compatibility Directive No 2004/108/EC
(tłumaczenie: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC))

Machinery Directive No 94/9/EC
(tłumaczenie: Dyrektywa Maszynowa)

dla tych obszarów zastosowań, gdzie to oznakowanie jest obowiązkowe. Opisane powyżej wyroby są zgodne z:

EN 61800-5-1:2007	Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety requirements – Electrical, thermal and energy. (IEC 61800-5-1:2007) (tłumaczenie: Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości – Część 5-1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Elektryczne, Ciepłne i energetyczne.)
EN 61800-3:2004	Adjustable speed electrical power drive systems – part 3: EMC requirements and specific test methods. (IEC 61800-3:2004) (tłumaczenie: Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości – Część 3: Wymagana dotyczące EMC i specjalne metody badań.)
EN ISO 13849-1/2:2008 PL “e”	Safety of machinery – Safety-related parts of control systems (tłumaczenie: Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem.)
EN61800-5-2:2007 SIL 3	Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements – Functional. (IEC 61800-5-2:2007) (tłumaczenie: Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości – Część 5-2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Funkcjonalne)
EN62061:2005 SIL CL3	Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems. (tłumaczenie: Bezpieczeństwo maszyn – Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem)

Produkty posiadają również certyfikację organizacji TÜV NORD Augsburg, certyfikat o numerze n°SAS-0192/08/1

Produkty spełniają również standardy:
UL508C: 2011, CSA 22.2N14: 2011
IEC 61508: 2002 (części 1 & 2), SIL 3

Ta deklaracja traci ważność w przypadku jakichkolwiek modyfikacji produkty nieautoryzowanych przez producenta.

Zgodność z Dyrektywami EMC wymaga zastosowania poradnika EMC dającego informacje i porady odnośnie instalacji produktów.

Poradnik jest dostępny na <http://www.schneider-electric.com>

Oznaczenie CE na wyrobach i/lub na opakowaniu oznacza, że Schneider Electric posiada dokumentację techniczną, która jest dostępna dla organów upoważnionych do kontroli rynku.

Osoba odpowiedzialna za dokumentację:

Frederic Roussel, Schneider Toshiba Inverter Europe, rue Andre Blanchet, 27120 Pacy/Eure – France.

Frederic ROUSSEL [podpis ręczny]

Certification Manager

Thomas MARTIS [podpis ręczny]


CEO SEA GmbH, VP Quality & OCC Industrialization

Data wydania: 21 maja 2013

Potwierdzam zgodność tłumaczenia z oryginałem

Krzysztof Getko

Szef Produktu



SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa

tel: 22 511 82 00, fax: 22 511 82 02

Regon: 010397768 NIP: 522-00-11-965
(18)

Informacje dodatkowe:

Niniejsza deklaracja jest dokumentem Schneider Electric, Schneider Electric Polska Sp. z o. o. jest upoważnionym przedstawicielem Schneider Electric na terenie Polski.

Lista referencji LXM32:

Jednofazowe 115VAC / 230VAC

Referencje (1)	Moc
LXM 32CU45M2	0,15 kW
LXM 32AU45M2	
LXM 32MU45M2	
LXM 32CU90M2	0,3 kW
LXM 32AU90M2	
LXM 32MU90M2	
LXM 32CD18M2	0,5 kW
LXM 32AD18M2	
LXM 32MD18M2	
LXM 32CD30M2	0,8 kW
LXM 32AD30M2	
LXM 32MD30M2	

Trójfazowe 208V do 230 VAC / 380V do 480VAC

Referencje (1)	Moc
LXM 32CU60N4	0,4 kW
LXM 32AU60N4	
LXM 32MU60N4	
LXM 32CD12N4	0,9 kW
LXM 32AD12N4	
LXM 32MD12N4	
LXM 32CD18N4	1,8 kW
LXM 32AD18N4	
LXM 32MD18N4	
LXM 32CD30N4	3 kW
LXM 32AD30N4	
LXM 32MD30N4	
LXM 32CD72N4	7 kW
LXM 32AD72N4	
LXM 32MD72N4	

(1) Może kończyć się na S oraz zawierać 1 do 3 znaków dla wykonai specjalnych

Akcesoria do LXM32:

Referencje	Opis
VW3A3601	EtherCAT RJ45
VW3A3607	PROFIBUS DP V1 SUB-D
VW3A3608	CANopen/CAN motion RJ45
VW3A3616	EtherNet/IP & Modbus-TCP RJ45
VW3A3618	CANopen/CAN motion SUB-D
VW3A3628	CANopen/CAN motion open style connector
VW3A3301	DeviceNet open style connector
VW3A3302	I/O module
VW3A3401	Encoder module RSR
VW3A3402	Encoder module DIG
VW3A3403	Encoder module ANA
VW3A3501	Safety module eSM
VW3A3609	Sercos II