



nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,5m oraz 3m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi


|                         |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DANE MECHANICZNE</b> | <b>Montaż:</b> zwieszany, na zawieszaniu linkowym (na zamówienie)<br><b>Obudowa:</b> blacha stalowa malowana proszkowo, aluminium<br><b>Kolor:</b> biały<br><b>Klosz:</b> pleksi opalowa (PLX) |
| <b>DANE ELEKTRYCZNE</b> | <b>Efektywność zasilacza:</b> >86%<br><b>Przyłącze elektryczne:</b> 7-polowe złącze<br><b>Zasilanie:</b> 220-240V 50/60Hz<br><b>Zawiera źródło światła:</b> tak<br><b>Rodzaj osprzętu:</b> ED  |
| <b>DANE OPTYCZNE</b>    | <b>Rozsył światła:</b> obrotowo-symetryczny<br><b>Sposób świecenia:</b> bezpośredni                                                                                                            |
| <b>DANE DODATKOWE</b>   | <b>Zakres temperatury pracy:</b> 0°C ... +45°C<br><b>Uwagi:</b> do zasilenia każdego ciągu świetlnego należy zamówić złączkę zasilającą<br><b>Wypożyczenie dodatkowe:</b> akcesoria            |
| <b>DANE OGÓLNE</b>      | <b>Żywotność (L70B50):</b> 50 000 h<br><b>Gwarancja:</b> 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu<br><b>Zastosowanie:</b> supermarket, delikatesy, magazyny, obiekty przemysłowe                |



| Kod                                  | Moc LED [W] | Moc oprawy [W] | Strumień LED [lm] | Strumień oprawy [lm] | Skuteczność [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI/Ra |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| <b>Typ: STANDARD</b>                 |             |                |                   |                      |                    |                         |        |
| 080091.5L13.11                       | 23          | 26             | 3600              | 3200                 | 123                | 3000                    | ≥80    |
| 080091.5L14.11                       | 23          | 26             | 3700              | 3250                 | 125                | 4000                    | ≥80    |
| 080091.5L15.11                       | 33          | 37             | 5400              | 4750                 | 128                | 3000                    | ≥80    |
| 080091.5L16.11                       | 33          | 37             | 5500              | 4850                 | 131                | 4000                    | ≥80    |
| 080091.5L17.11                       | 39          | 44             | 6350              | 5600                 | 127                | 3000                    | ≥80    |
| 080091.5L18.11                       | 39          | 44             | 6450              | 5700                 | 130                | 4000                    | ≥80    |
| 080091.5L19.11                       | 57          | 66             | 8950              | 7900                 | 120                | 3000                    | ≥80    |
| 080091.5L20.11                       | 57          | 66             | 9150              | 8050                 | 122                | 4000                    | ≥80    |
| 080091.5L21.21                       | 46          | 52             | 7200              | 6400                 | 123                | 3000                    | ≥80    |
| 080091.5L22.21                       | 46          | 52             | 7400              | 6500                 | 125                | 4000                    | ≥80    |
| 080091.5L23.21                       | 66          | 74             | 10800             | 9500                 | 128                | 3000                    | ≥80    |
| 080091.5L24.21                       | 66          | 74             | 11000             | 9700                 | 131                | 4000                    | ≥80    |
| 080091.5L25.21                       | 78          | 88             | 12700             | 11200                | 127                | 3000                    | ≥80    |
| 080091.5L26.21                       | 78          | 88             | 12900             | 11400                | 130                | 4000                    | ≥80    |
| 080091.5L27.21                       | 114         | 132            | 17900             | 15800                | 120                | 3000                    | ≥80    |
| 080091.5L28.21                       | 114         | 132            | 18300             | 16100                | 122                | 4000                    | ≥80    |
| <b>Typ: Pusty moduł</b>              |             |                |                   |                      |                    |                         |        |
| 150110.00667                         | -           | -              | -                 | -                    | -                  | -                       | -      |
| 150110.00668                         | -           | -              | -                 | -                    | -                  | -                       | -      |
| <b>Typ: Moduł z szyną trójfazową</b> |             |                |                   |                      |                    |                         |        |
| 080091.0037.30                       | -           | -              | -                 | -                    | -                  | -                       | -      |

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

| Kod                                  | Wymiary [mm]<br>L W H | Ilość<br>na palecie | Ilość<br>w opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Typ: STANDARD</b>                 |                       |                     |                       |                    |
| 080091.5L13.11                       | 1500 111 90           | 98                  | 1                     | 3,7                |
| 080091.5L14.11                       | 1500 111 90           | 98                  | 1                     | 3,7                |
| 080091.5L15.11                       | 1500 111 90           | 98                  | 1                     | 3,7                |
| 080091.5L16.11                       | 1500 111 90           | 98                  | 1                     | 3,7                |
| 080091.5L17.11                       | 1500 111 90           | 98                  | 1                     | 3,7                |
| 080091.5L18.11                       | 1500 111 90           | 98                  | 1                     | 3,7                |
| 080091.5L19.11                       | 1500 111 90           | 98                  | 1                     | 3,7                |
| 080091.5L20.11                       | 1500 111 90           | 98                  | 1                     | 3,7                |
| 080091.5L21.21                       | 3000 111 90           | 70                  | 1                     | 7,7                |
| 080091.5L22.21                       | 3000 111 90           | 70                  | 1                     | 7,7                |
| 080091.5L23.21                       | 3000 111 90           | 70                  | 1                     | 7,7                |
| 080091.5L24.21                       | 3000 111 90           | 70                  | 1                     | 7,7                |
| 080091.5L25.21                       | 3000 111 90           | 70                  | 1                     | 7,7                |
| 080091.5L26.21                       | 3000 111 90           | 70                  | 1                     | 7,7                |
| 080091.5L27.21                       | 3000 111 90           | 70                  | 1                     | 7,7                |
| 080091.5L28.21                       | 3000 111 90           | 70                  | 1                     | 7,7                |
| <b>Typ: Pusty moduł</b>              |                       |                     |                       |                    |
| 150110.00667                         | 1500 111 90           | 98                  | 1                     | 2,1                |
| 150110.00668                         | 3000 111 90           | 70                  | 1                     | 3,4                |
| <b>Typ: Moduł z szyną trójfazową</b> |                       |                     |                       |                    |
| 080091.0037.30                       | 700 110 75            | 60                  | 1                     | 2,0                |



## AKCESORIA



150111.00813

LUGTRACK 5 LED Starter KIT (1x złączka zasilająca, 2x zaślepka belki, 2x zaślepka profilu, 1x uchwyt montażowy)



150110.00819

Łańcuszek zwieszakowy (2m)

150110.00820

Łańcuszek zwieszakowy (4m)




150110.00223

Haczyk z nakrętkami moletkowanymi do oprawy (2 szt. dla oprawy 3m)

## KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

080091.5L13.11



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.