



nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: bezpośrednio na suficie Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Kolor oprawy: biały Klosz: akrylowy (PMMA)
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >91% Przyłącze elektryczne: przewód 3x2,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: Zasilacz LED
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: okablowanie przelotowe Zakres temperatury pracy: 0° C - 30° C Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: sale lekcyjne, ciągi komunikacyjne, szatnie



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]
090311.5L01.111	34	41	4900	4300	105	4000
090311.5L02.111	49	58	7400	6400	110	4000

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
090311.5L01.111	1265 220 82	1000 142	60	1	3,7
090311.5L02.111	1265 220 82	1000 142	60	1	3,7

