



natynkowa oprawa dekoracyjna na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: natynkowy

Obudowa: profil aluminiowy

Kolor: szary

Klosz: pleksi opalowa (PLX)

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >86%

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x0,75 mm²

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE DODATKOWE

Dostępne na zamówienie: DALI, moduł awaryjny LED

Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C

Wposażenie dodatkowe: zaślepki tworzywo sztuczne (w komplecie)

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50): 50 000 h

Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu

Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butik, muzea



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
010402.5L01.241	15	17	2100	1550	91	3000	≥80
010402.5L02.241	15	17	2250	1700	100	4000	≥80
010402.5L03.242	24	26	3150	2300	88	3000	≥80
010402.5L04.242	24	26	3400	2550	98	4000	≥80
010402.5L05.243	29	34	4200	3100	91	3000	≥80
010402.5L06.243	29	34	4500	3400	100	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
010402.5L01.241	600 50 60 440	440	1	1,4
010402.5L02.241	600 50 60 440	440	1	1,4
010402.5L03.242	900 50 60 890	220	1	1,7
010402.5L04.242	900 50 60 890	220	1	1,7
010402.5L05.243	1200 50 60 1000	220	1	2,0
010402.5L06.243	1200 50 60 1000	220	1	2,0

