

**DANE MECHANICZNE**

Montaż: bezpośrednio na suficie
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor: biały
Klosz: szklany

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >90%
Przyłącze elektryczne: przewód max 3x0,75 / 5x0,75 mm²
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak

DANE OPTYCZNE

Rodzaj osprzętu: ED, DALI
Rozsył światła: symetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni
Raster: aluminiowy matowy

DANE DODATKOWE

Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C
Żywotność (L70B50): 50 000 h

DANE OGÓLNE

Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu
Zastosowanie: szpitale, laboratoria, przychodnie



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
070101.XL01.202	34	39	4700	3750	96	3000	≥80
070101.XL02.202	34	39	4900	3900	100	4000	≥80
070101.XL03.202	53	58	7100	5250	91	3000	≥80
070101.XL04.202	53	58	7350	5450	94	4000	≥80

070101. L01.202

Osprzęt
 5 Standard
 3 DALI

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
070101.XL01.202	670 670 80	590 490	20	1	10,0
070101.XL02.202	670 670 80	590 490	20	1	10,0
070101.XL03.202	670 670 80	590 490	20	1	10,0
070101.XL04.202	670 670 80	590 490	20	1	10,0

