

Power Save Energy Flood LED

NOWOŚĆ



Power SEF LED

Power SEF LED jest projektorem zewnętrznym na źródła LED o bardzo dużej wydajności. Projektor jest wyposażony w system szybkiego łączenia, który przyspiesza montaż.

STOPIEŃ
OCHRONY
IP65

ŹRÓDŁO
LED W
KOMPLECIE



POWER SEF LED 10W

• 4000K • 220-240V

Kod art.	Kod EAN	Moc (W)	Strumień (lm)	Stopień ochrony	Wymiary	Opakowanie jedn./minimalne
8618	8002219710697	10	900	IP65	179×133×57	1/16

Projektor dostarczany ze źródłem SEF LED 10W, 4000K

Kąt rozsyłu światła 100°



POWER SEF LED 20W

• 4000K • 220-240V

Kod art.	Kod EAN	Moc (W)	Strumień (lm)	Stopień ochrony	Wymiary	Opakowanie jedn./minimalne
8619	8002219710703	20	1950	IP65	200×166×77	1/8

Projektor dostarczany ze źródłem SEF LED 20W, 4000K

Kąt rozsyłu światła 100°



POWER SEF LED 30W

• 4000K • 220-240V

Kod art.	Kod EAN	Moc (W)	Strumień (lm)	Stopień ochrony	Wymiary	Opakowanie jedn./minimalne
8620	8002219710710	30	2950	IP65	215×178×81	1/8

Projektor dostarczany ze źródłem SEF LED 30W, 4000K

Kąt rozsyłu światła 100°



POWER SEF LED 50W

• 4000K • 220-240V

Kod art.	Kod EAN	Moc (W)	Strumień (lm)	Stopień ochrony	Wymiary	Opakowanie jedn./minimalne
8621	8002219710727	50	4500	IP65	253×194×95	1/6

Projektor dostarczany ze źródłem SEF LED 50W, 4000K

Kąt rozsyłu światła 100°

Save Energy Flood LED

NOWOŚĆ



Save Energy Flood LED

Save Energy Flood jest projektorem na źródła LED 10/20/30W o bardzo długiej żywotności. Projektor posiada szczelną aluminiową obudowę o IP65. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz.

EKSPOZYTOR
8/16
szt.

OBUDOWA
Z
ALUMINIUM
IP65

ŹRÓDŁO
LED W
KOMPLECIE



SEF LED 10W

• 4000K • 230V

Kod art.	Kod EAN	Moc (W)	Strumień (lm)	Stopień ochrony	Wymiary	Opakowanie jedn./minimalne
8614	8002219506535	10	900	IP65	115×82×85	1/16

Projektor dostarczany ze źródłem SEF LED 10W, 4000K



SEF LED 20W

• 4000K • 230V

Kod art.	Kod EAN	Moc (W)	Strumień (lm)	Stopień ochrony	Wymiary	Opakowanie jedn./minimalne
8615	8002219506542	20	1 900	IP65	190×105×155	1/8

Projektor dostarczany ze źródłem SEF LED 20W, 4000K



SEF LED 30W

• 4000K • 230V

Kod art.	Kod EAN	Moc (W)	Strumień (lm)	Stopień ochrony	Wymiary	Opakowanie jedn./minimalne
8616	8002219506559	30	2 650	IP65	235×130×195	1/8

Projektor dostarczany ze źródłem SEF LED 30W, 4000K

OPAKOWANIE ZBIORCZE JEST EKSPOZYTOREM

Save Energy Flood LED dostarczany jest w opakowaniu zbiorczym 8 lub 16szt., które jest ekspozytorem.