



S.I.A.E. "POKÓJ"

91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 652-95-71
fax. 652-87-18

KARTA KATALOGOWA

KOŃCÓWKI TULEJKOWE
CIENKOŚCIENNE
BEZ IZOLACJI H

PKWU 31.20.27-70.00

KK-198


Nr
arkusza:
1

Ilość
arkuszy:
14

Przeznaczone są do zaciskania na żyłach wielodrutowych.

Materiał: miedź. Pokrycie: cynowanie galwaniczne.

Wykonanie: wg DIN 46228/1.



TYP	NR KATALOGOWY	PRZEKRÓJ [mm ²]	ØA [mm]	ØB [mm]	ØC [mm]	L [mm]	OPAKOWANIE [szt.]
H 0.14/7	76-7010	0.14	0.7	1.6	1.0	7	100
H 0.25/5	76-7020	0.25	0.8	1.7	1.1	5	
H 0.25/7	76-7030					7	
H 0.34/5	76-7040	0.34	0.9	1.8	1.2	5	
H 0.34/7	76-7050					7	
H 0.5/6	76-7060	0.5	1.0	2.1	1.3	6	
H 0.5/8	76-7070					8	
H 0.5/10	76-7080					10	
H 0.5/12	76-7090					12	
H 0.75/6	76-7100	0.75	1.2	2.3	1.5	6	
H 0.75/8	76-7110					8	
H 0.75/10	76-7120					10	
H 0.75/12	76-7130					12	
H 1/6	76-7140	1.0	1.4	2.5	1.7	6	
H 1/8	76-7150					8	
H 1/10	76-7160					10	
H 1/12	76-7170					12	
H 1.5/7	76-7180	1.5	1.7	2.8	2.0	6	
H 1.5/10	76-7190					10	
H 1.5/12	76-7200					12	
H 1.5/15	76-7210					15	
H 1.5/18	76-7510	2.5	2.2	3.4	2.5	18	
H 2.5/7	76-7220					7	
H 2.5/10	76-7230					10	
H 2.5/12	76-7240					12	
H 2.5/15	76-7250	4	2.8	4.0	3.2	15	
H 4/9	76-7260					9	
H 4/12	76-7270					12	
H 4/15	76-7280					15	
H 4/18	76-7520	6	3.5	4.7	3.9	18	
H 6/10	76-7290					10	
H 6/12	76-7300					12	
H 6/15	76-7310					15	
H 6/18	76-7320	10	4.5	5.8	4.9	18	
H 6/20	76-7530					20	
H 10/12	76-7330					12	
H 10/15	76-7340					15	
H 10/18	76-7350	16	5.8	7.5	6.2	18	
H 10/20	76-7540					20	
H 16/12	76-7360					12	
H 16/15	76-7370					15	
H 16/18	76-7380	25	7.3	9.5	7.7	18	
H 16/20	76-7550					20	
H 25/12	76-7390					12	
H 25/15	76-7400					15	
H 25/18	76-7560	35	8.3	11	8.7	18	
H 25/20	76-7410					20	
H 25/22	76-7570					22	
H 25/25	76-7580					25	
H 35/18	76-7420	50	10.3	13	10.9	20	
H 35/20	76-7430					22	
H 35/25	76-7440					25	
H 50/20	76-7590	70	12.5	15	13.3	20	
H 50/22	76-7450					22	
H 70/25	76-7460					25	
H 95/30	76-7470	95	14.5	17	15.3	30	
H 95/32	76-7600					32	
H 120/32	76-7610					32	
H 120/34	76-7480	120	16.5	19	17.5	34	1
H 150/32	76-7620					32	
H 150/38	76-7490					38	