



2700 K 2800-3200 K

6500 K

BC



SMD 2835
300 pcs



DC 12 V



15000 h



0% → 60%
instant full light



IP20



←



123
g



40 °C
-15 °C



RoHS
2011/65/EU



Hg
0,0 mg



UV
free



CE




51901752712096

LED



8 mm



Produkt kompatybilny z
Product compatible with



ORO-ŚCIEMNIACZ-LED-1



ORO-ŚCIEMNIACZ-LED-2



ORO-PROFIL-MIL-SZRON-1M/2M



ORO-PROFIL-MIL-SOCZ-1M/2M



ORO-PROFIL-KIL-SZRON-1M/2M



ORO-PROFIL-KIL-SOCZ-1M/2M



ORO-PROFIL-KĄT-SZRON-1M/2M



ORO-PROFIL-KĄT-SOCZ-1M/2M



ORO-PROFIL-IN-1M(2M)-KPL



ORO-PROFIL-OUT-1M (2M)-KPL

Do użytku dekoracyjnego

Dane elektryczne • Electrical data • Elektrische Daten • Caratteristiche elettriche • Elektrické parametry • Elektrické vlastnosti • Электрические характеристики

Moc • Power • Leistung • Potenza • Příkon • Výkonu • Мощность

24 W

Napięcie • Voltage • Spannung • Tensione • Napětí • Napätie • Напряжение

12 V

Pobór prądu przez lampę • Current consumption by lamp • Stromaufnahme der Lampe • Consumo di corrente della lampada • Spotřeba proudu lampy • Spotřeba proudu lampy • Ток потребления лампы

-

Współczynnik mocy lampy (pf) • Lamp power factor (pf) • Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe (pf) • Il fattore di potenza della lampada (pf) • Účinník světelného zdroje (pf) • Koeficient výkonu svetelného zdroja (pf) • Коэффициент мощности (pf)

-

Możliwość przyciemniania • Dimmed • Dimmern • Variatore • Stmívač • Reostat • Регулируемая яркость

TAK
(YES)

Właściwości światła • Properties of light • Eigenschaften von Licht • Proprietà della luce • Vlastnosti světla • Vlastnosti svetla • Параметры светового излучения

Nominalny użyteczny strumień świetlny • Nominal useful luminous flux • Nomineller Nutzlichtstrom • Il flusso luminoso nominale utile • Typový užitečný světelný tok • Nominálny užitočný svetelný tok • Номинальная полезная потока

1200 lm

Nominalny strumień świetlny • Nominal luminous flux • Nomineller Lichtstrom • Il flusso luminoso nominale • Typový světelný tok • Nominálny svetelný tok • Световая отдача [лм]

1200 lm

Nominalny kąt promieniowania • Nominal beam angle • Nomineller Halbwertswinkel • L'angolo del fascio di luce nominale • Typový úhel poloviční svítivosti • Nominálny uhol svetelného zväzku • Номинальный угол освещения

-

Temperatura barwowa • Colour temperature • Farbtemperatur • La temperatura di colore • Teplota chromatičnosti • Teplota farby • Цветовая температура

2800–
3200 K

Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia światła • Warm-up time up to 60% of the full light output • Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms • Il tempo di avvio fino al 60% della piena emissione luminosa • Zahřívací doba do 60% plného světelného výkonu • Čas na zahriatie do 60% z celkového svetelného výkonu • Продолжительность прогрева 60% светового излучения

<1 s

Czas startu • Starting time • Startzeit • Il tempo di innesco • Startovací doba • Čas na zapnutie • Время начала

<0,5 s

Współczynnik zachowania strumienia światła na zakończenie nominalnego okresu trwałości (LLMF) • Lumen maintenance factor (LLMF) • Lampenlichtstromerhalt (LLMF) • Il fattore di mantenimento del flusso luminoso (LLMF) • Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF) • Koeficient zachovania svetelného toku (LLMF) • Коэффициент стабильности светового потока (LLMF)

0,7

Wskaźnik oddawania barw CRI [Ra] • Colour rendering [Ra] • Farbwiedergabe [Ra] • La resa del colore [Ra] • Podání barev [Ra] • Podanie farieb [Ra] • Цветопередача [Ra]

>80

Jednolitość barwy [SDCM] • Colour consistency [SDCM] • Farbkonsistenz [SDCM] • La coerenza dei colori [SDCM] • Zachování barev [SDCM] • Farebná konzistencia [SDCM] • Цветность [SDCM]

≤6

Trwałość lampy • Lifetime of lamp • Lebensdauer der Lampe • Durata della lampada • Životnost lampy • Životnosť lampy • Срок службы

Nominalny okres trwałości lampy • Nominal lifetime of lamp • Nennlebensdauer der Lampe • La vita nominale della lampada • Typová životnost světelného zdroje • Nominálna životnosť svetelného zdroja • Номинальный срок службы лампы

15000 h

Liczba cykli włącz / wyłącz • Number of switching cycles • Zahl der Schaltzyklen • Il numero di cicli di accensione • Počet spínacích cyklů do poruchy • Počet spínacích cyklů • Количество циклов включения

-

Wymiary i waga • Lamp dimensions and weight • Abmessungen und Gewicht • Dimensioni e peso • Rozměry a váha • Rozmery a hmotnosť • Размеры и вес

Długość całkowita • Total length • Gesamtlänge • Lunghezza totale • Celková délka • Celková dĺžka • Высота

5 m

Maksymalna średnica • Largest diameter • Größter Durchmesser • Diametro massimo • Největší průměr • Najväčší priemer • Ширина

-

Waga • Weight • Gewicht • Peso • Váha • Hmotnosti • Bec

123 g

Wartości znamionowe • Rated values • Bemessungswert • Valore dichiarato • Jmenovitou hodnotou • Menovitá hodnota • Номинальные значения

Moc znamionowa • Rated power • Nennleistung • La potenza nominale • Jmenovitý výkon • Menovitý príkon • Номинальная мощность

24 W

Znamionowy użyteczny strumień świetlny • Rated useful luminous flux • Bemessungsnutzlichtstrom • Il flusso luminoso utile nominale • Jmenovitý užitečný světelný tok • Menovitý užitočný svetelný tok • Номинальная полезная потока

1200 lm

Znamionowa trwałość lampy • Rated lamp life time • Bemessungslebensdauer der Lampe • La vita nominale della lampada • Jmenovitá životnost světelného zdroje • Menovitá životnosť svetelného zdroja • Номинальный срок службы

15000 h

Znamionowa światłość szczytowa [cd] • Rated peak intensity [cd] • Bemessungsspitzenlichtstärke [cd] • L'intensità di picco dichiarata [cd] • Jmenovitý vrchol svítivosti [cd] • Menovitá maximálna svetivosť [cd] • Сила света [кд]

-

Znamionowy kąt promieniowania • Rated beam angle • Bemessungshalbwertswinkel • L'angolo del fascio dichiarato • Jmenovitý úhel poloviční svítivosti • Menovitý uhol svetelného zväzku • Номинальный угол луча

-

Zawartość rtęci w lampie • Lamp mercury content • Quecksilbergehalt der Lampe • Contenuto di mercurio della lampada • Obsah rtuti ve světelném zdroji • Obsah ortuti vo svetelnom zdroji • Содержание ртути

0

