

Pigtaille światłowodowe

Pigtaille jednomodowe - single mode (SM)

Pigtaille wielomodowe - multi mode (MM)

Pigtail światłowodowy to krótki odcinek kabla z jednej strony zarobiony odpowiednim złączem, służy do zakańczania włókien trasowych kabli światłowodowych.

Pigtaille ALANTEC dostępne są w wykonaniach:

- jednomodowych OS2 (9/125 μm), kolor powłoki: żółty
- wielomodowych OM2 (50/125 μm), kolor powłoki: pomarańczowy
- wielomodowych OM3 (50/125 μm), kolor powłoki: turkusowy
- wielomodowych OM4 (50/125 μm), kolor powłoki: fioletowy

W ciągłej ofercie, na magazynie posiadamy pigtaille zakończone złączami SC i LC. Długość standardowa 2 mb. Na życzenie istnieje możliwość zastosowania specjalnych długości i złącz FC, FC APC, SC APC.



CECHY PRODUKTU

- Niska tłumienność
- Kable niskopalne LSOH
- Ceramiczne ferule najwyższej jakości
- Zgodność z RoHS

ZASTOSOWANIE

- Sieci telekomunikacyjne
- Sieci LAN, WAN
- Instalacje CCTV
- FTTx

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

- Rodzaj włókna: G.657D

SYMBOL

Rodzaj pigtail'a	Symbol
SC 1J Single Mode 9/125	FOI-SC-9SM-2
SC/APC 1J Single Mode 9/125	FOI-SCA-9SM-2
LC 1J Single Mode 9/125	FOI-LC-9SM-2
SC 1G Multi Mode 50/125 OM2	FOI-SC-5MM-2
LC 1G Multi Mode 50/125 OM2	FOI-LC-5MM-2
SC 1G Multi Mode 50/125 OM3	FOI-SC-5MM-2-3
LC 1G Multi Mode 50/125 OM3	FOI-LC-5MM-2-3
SC 1G Multi Mode 50/125 OM4	FOI-SC-5MM-2-4
LC 1G Multi Mode 50/125 OM4	FOI-LC-5MM-2-4

NORMY

- IEC 61754-15
- IEC 61754-2
- PN-EN 186260:2000
- PN-EN 50377-2-1:2003
- PN-EN 50377-7-4
- PN-EN 61300
- PN-EN 60793-2-50:2004 (U)
- ZN-96/TP S.A.-007
- ZN-05/TP S.A.-044
- 2002/95/EEC

GALERIA

