

H05V2-K (LgYc 500V)

H07V2-K (LgYc 750V)

Odpowiednik wg PN: LgYc / equivalent: LgYc



Przewody jednożyłowe ciepłoodporne bez powłoki z żyłą giętką, ogólnego zastosowania do układania na stałe, o izolacji polwinitowej.

Zalecane zastosowanie: stałe zabezpieczone połączenia wewnątrz urządzeń oraz wewnątrz lub na zewnątrz opraw oświetleniowych, nadaje się do układania w rurkach instalacyjnych zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych, wyłącznie do obudów sygnalizacyjnych lub sterowniczych, w miejscach narażonych na działanie podwyższonej temp. (max 90°C).

Non-stealthed heat-resistant cables with flexible core, general purpose for fixed mounting. Heat-resistant, PVC insulated.

Application fixed and secured connection inside equipment and outside light fittings; suitable for assembly in pipes mounted on the surface or placed in it, only for signal or control circuits for instalation which are subject to the content with high temp. (max. 90°C).



Norma / Standard: PN-HD 21.7 S2:2004; PN-87/E-90054



Napięcie znamionowe / Rated voltage:

H05V2-K: 300/500 V,

H07V2-K: 450/750 V

Liczba i przekrój znamionowy żył / No. and rated cross-section of cores: **H05V2-K:** 1 x 0,35 ÷ 2,5 mm², **H07V2-K:** 1 x 1 ÷ 240 mm²



kolor izolacji: czarna, niebieska, brązowa, szara, pomarańczowa, czerwona, fioletowa, biała, żółto-zielona lub inna zgodna z zamówieniem klienta

core colours: black, blue, brown, grey, orange, red, violet, white, yellow-green or as ordered by the customer



- żyła: miedziana wielodrutowa, giętka, klasy 5, wg PN-EN 60228
- izolacja: polwinit izolacyjny ciepłoodporny TI3

- copper bunched conductor, flexible, class 5, in accordance to PN-EN 60228
- insulation: heat-resistant PVC insulation TI3



Krażki o długości 100 metrów oraz inne formy - zgodne z życzeniami.

100 m-long coils and other forms available upon request.



wg PN-HD 516 S2:2003:

- na powierzchni przewodu: max. 90°C,
- żył roboczych przy zwarciu: max. 250°C,
- transport, montaż, przenoszenie: min. -5°C,
- składowanie: max. 40°C.

acc. to PN-HD 516 S2:2003:

- at the cable surface: max. 90°C,
- max. short circuit temp. 250°C,
- transportation, assembly, transfer: min. -5°C,
- storage: max. 40°C.

Dane techniczne / Technical data - H05V2-K

Ilość i przekrój znamionowy żyły No. and rated cross-section of cores	Maksymalna średnica drutów w żyłce Max. diameter of wire in conductor	Znamionowa grubość izolacji Insulation thickness nominal	Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu Approx. outer diameter of the cord	Max oporność żyły w temp. 20°C Max resistance of core at 20°C	Min oporność izolacji w temp. 90°C Min resistance of insulation at 90°C	Przybliżona masa przewodu Cable weight approx.
szt. / psc x mm ²	mm	mm	mm	Ω / km	M Ω × km	kg / km
300/500V						
1 x 0,5	0,21	0,6	2,5	39,0	0,012	9
1 x 0,75	0,21	0,6	2,7	26,0	0,011	12
1 x 1,0	0,21	0,6	2,9	19,5	0,010	14
1 x 0,35*	0,21	0,6	2,4	55,7	0,014	7
1 x 1,5*	0,26	0,6	3,2	13,3	0,0085	19
1 x 2,5*	0,26	0,6	3,7	7,98	0,0071	29

*) przewody poza PN-HD 21.7; oznaczone 05V2-K / non PN-HD 21.7 cables; labelled 05V2-K

Dane techniczne / Technical data - H07V2-K

Ilość i przekrój znamionowy żyły No. and rated cross-section of cores	Największa średnica znamionowa drutu w splocie Max. rated diameter of wire in core	Znamionowa grubość izolacji Insulation thickness nominal	Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu Approx. outer diameter of the cord	Max oporność żyły w temp. 20°C Max resistance of core at 20°C	Min oporność izolacji w temp. 70°C Min resistance of insulation at 70°C	Przybliżona masa przewodu Cable weight approx.
szt. / psc x mm ²	szt. / psc	mm	mm	Ω / km	M Ω × km	kg / km
450/750V						
1x1*	0,21	0,7	3,2	19,5	0,012	16
1x1,5	0,26	0,7	3,4	13,3	0,01	21
1x2,5	0,26	0,8	4,1	7,98	0,0095	31
1x4	0,31	0,8	4,8	4,95	0,0078	47
1x6	0,31	0,8	5,3	3,3	0,0068	70
1x10	0,41	1,0	6,8	1,91	0,0065	117
1x16	0,41	1,0	8,1	1,21	0,0053	173
1x25	0,41	1,2	10,2	0,78	0,0050	270
1x35	0,41	1,2	11,7	0,554	0,0043	366
1x50	0,41	1,4	13,9	0,386	0,0042	521
1x70	0,51	1,4	16,0	0,272	0,0036	721
1x95	0,51	1,6	18,2	0,206	0,0036	952
1x120	0,51	1,6	20,2	0,161	0,0032	1183
1x150	0,51	1,8	22,5	0,129	0,0032	1590
1x185	0,51	2,0	24,9	0,106	0,0032	2515
1x240	0,51	2,2	28,4	0,0801	0,0031	2515

*) przewody poza PN-HD 21.7; oznaczone 07V2-K / non PN-HD 21.7 cables; labelled 07V2-K