

Zasilacz impulsowy Emparro 1-fazowy

WE:100-240VAC WY:24-28VDC/5A


INPUT : 85...265 V AC/90...250 V DC

OUTPUT : 24...28 V DC

Prąd: 5 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Wejście**

Napięcie wejściowe	85...265 V AC/90...250 V DC
Prąd wejściowy	1.3 A (100 V AC); 0.61 A (240 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 5.5 A (230 V AC)
Współczynnik mocy	0.87 (230 V AC)
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	20 A (T)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Wilgotność względna	5...95%, kondensacja niedopuszczalna
Sprawność	92.7% (110 V AC); 94.5% (230 V AC)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	123×50×138 mm
Typ połączenia	Wtykowe zaciski sprężynowe typu Push-in
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+60 °C, ...+70 °C derating (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany
Power Boost	load N × 150% (min. 4 s)
Prąd wyjściowy	5 A
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 30 ms (100 V AC); 5 A (24 V DC)
Tętnienia reszkowe	max. 50 mV _{eff}
Krótkie impulsy	max. 200 mV p-p
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie, przegrzanie lub zwarcie
Praca równoległa / szeregowo	max. 5 urządzeń max. 2 urządzenia

Dane handlowe

EAN	4048879402903
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ