


Transformator 1-fazowy MET


P:500VA WE:400VAC +/-5% WY:230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

500 VA

Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie wejściowe	400 V AC $\pm 5\%$
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd zwarciov	43.35 A (400 V AC)
Prąd wejściowy	1.37 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy	20.22 A (400 V AC)

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Wymiary (wys. $\times$ szer. $\times$ gł.)	112.6 $\times$ 150 $\times$ 146 mm
Wymiary montażowe a $\times$ b $\times$ c	90 $\times$ 122 $\times$ 7 mm
Otwór $\varnothing$	7 $\times$ 11 mm
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	500 VA

Dane handlowe

EAN	4048879079044
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ