

Moduł MICO Basic 4.2, 4-kanalowy

WE:24VDC WY:24V/2ADC

MICO BASIC 4.2


4 kanały


Ustawienie prądu 2 A

Ochrona przeciwpożarowa (EN 60950-1) Ochrona napięcia roboczego (EN 61131-2)


[Link do produktu](#)

Ilustracje





Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie robocze 24 V DC (18...30 V DC)

Wejścia kontrolne

Napięcie wejściowe (ON) 10...30 V DC

Długość impulsu (ON) min. 20 ms

Wyjścia kontrolera

Zbiorcze wyjście sygnałowe max. 20 mA; wysoki: wszystkie kanały WŁ; niski: nie wszystkie kanały WŁ

Dane ogólne

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe
Zaciski wejściowe	1 × 16 mm ²
Zaciski wyjściowe	na wyjście 1 × 4 mm ²
Zaciski sygnalizacyjne	2.5 mm ²
Koncepcja mostkowania	jednostronnie za pomocą zacisku sprężynowego lub zestawu mostkowego (max. 40 A)
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	90×36×80 mm
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

WyjścieRegulacja prądu 2 A
Zdolność włączeniowa max. 20 mF (na kanał)**Dane handlowe**

EAN	4048879327145
eClass	27141901
Jednostka pakowania	1

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ