

Moduł interfejsu Modlink MSDD

1×USB-A + 1×RJ45 + 1×DVI

RJ45; USB (typ A); DVI

1 × RJ45, 8-pin Metal, CAT5e (żeński/żeński)

1 × USB (żeński/żeński) typ A

1 × DVI (żeński/żeński)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×45 mm

USB

Napięcie robocze 48 V AC/DC

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Prąd roboczy 1 A

Blokowanie slotów Snap In

Specification USB: 2.0/Typ 2dB (max. 480 Mbit/s)

RJ45

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Podłączenie przednie RJ45

Podłączenie tylne RJ45

Blokowanie slotów Snap In

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

DVI

Napięcie robocze	max. 40 V AC
------------------	--------------

Prąd roboczy	max. 1.5 A
--------------	------------

Liczba biegunów	24/4-piny
-----------------	-----------

Podłączenie przednie	Gniazdo
----------------------	---------

Podłączenie tylne	Gniazdo
-------------------	---------

Dane handlowe

EAN	4048879037853
-----	---------------

eClass	27189217
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	TW
------------------	----