

Moduł interfejsu Modlink MSDD

zaślepka + RJ45 + 2xUSB BF A 0,7m

RJ45; USB; USB (typ A); SUB-D9 (wycięcie)

1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński); 2 × USB (żeński/żeński) typ A; 1 × SUB-D9 wycięcie

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×45 mm

USB

Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	1 A
Blokowanie slotów	Snap In
Specification	USB: 2.0/Typ 2dB (max. 480 Mbit/s)

RJ45

Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Blokowanie slotów	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Dane handlowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

EAN	4048879290388
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE