

Moduł interfejsu Modlink MSDD

2×USB + 1×DVI

USB (typ A); DVI

2 × USB (żeński/żeński) typ A

1 × DVI (żeński/żeński)

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×45 mm

USB

Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	1 A
Blokowanie slotów	Snap In
Specification	USB: 2.0/Typ 2dB (max. 480 Mbit/s)

DVI

Napięcie robocze	max. 40 V AC
Prąd roboczy	max. 1.5 A
Liczba biegunów	24/4-piny
Podłączenie przednie	Gniazdo
Podłączenie tylne	Gniazdo

Płyta ekranująca

Typ połączenia Otwór gwintowany M4

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Moment obrotowy	0.9 Nm $\pm$ 0.1
-----------------	------------------

Dane handlowe

EAN	4048879355643
-----	---------------

eClass	27189217
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	TW
------------------	----