

**Moduł interfejsu Modlink MSDD**

USB A przewód 0,7m + RJ45

USB (typ A); RJ45

1 × USB (żeńskie/żeńskie/kabel 0.7 m) typ A

1 × RJ45, 8-pin Metal, CAT5e (żeński/żeński)

**Link do produktu****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 88×51×45 mm |
|------------------------------|-------------|

**USB**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Napięcie robocze             | 48 V AC/DC                         |
| Napięcie robocze (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC             |
| Prąd roboczy                 | 1 A                                |
| Blokowanie slotów            | Snap In                            |
| Specification                | USB: 2.0/Typ 2dB (max. 480 Mbit/s) |

**RJ45**

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Napięcie robocze (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC                |
| Prąd roboczy (UL Rating)     | max. 175 mA                           |
| Podłączenie przednie         | RJ45                                  |
| Podłączenie tylne            | RJ45                                  |
| Blokowanie slotów            | Snap In                               |
| Specification                | CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1) |

**Płyta ekranująca**

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Typ połączenia  | Otwór gwintowany M4 |
| Moment obrotowy | 0.9 Nm $\pm$ 0.1    |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879037594 |
| eClass              | 27189217      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |
| Kraj pochodzenia    | DE            |