

Moduł interfejsu Modlink MSDD

SUB-D9 + RJ45/45

RJ45; SUB-D9

1 × RJ45, 8-pin Metal, CAT5e (żeński/żeński)

1 × SUB-D9 (żeński/żeński)

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane ogólne**

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×21 mm

SUB-D9

Napięcie robocze 48 V AC/DC

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Prąd roboczy 3 A

Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Liczba biegunów 9-piny

Podłączenie przednie SUB-D (żeński)

Podłączenie tylne SUB-D (żeński)

Blokowanie slotów UNC 4...40 palcowe

RJ45

Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Blokowanie slotów	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Płyta ekranująca

Typ połączenia	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1

Dane handlowe

EAN	4048879037563
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE