

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania Chiny + RJ45 + zaślepka

1 × Chiny (biały)

1 × RJ45, 8-pin Metal, CAT6A (żeński/żeński)

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	87.5 (3.44) × 50.7 (1.99) × 30.7 (1.208) mm (in)
Zakres temperatur	-5...+50 °C (23...122 °F)
Zakres temperatury przechowywania	-10...+60 °C (14...140 °F)

RJ45

Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Blokowanie slotów	Snap In
Specification	CAT6A

Płyta ekranująca

Typ połączenia	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1

China (CCC)

Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	10 A
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2 × 4 mm ² (pojedynczy/standardowy przewód)

Dane handlowe

EAN	4048879601139
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ