

Wtyczka M12 żeńska, prosta

3-polowa, 0.25..0.5mm², zaciski nożowe

Gniazdo proste

M12, 3-piny

Technika zacisków nożowych IDC


Przekrój portu: 0.25...0.5 mm²



Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female





Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 12581

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category III
Przekrój złącza	0.25...0.5 mm ² (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...5.1 mm
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Średnica zewnętrzna żył	1.2...1.6 mm
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Ponowne połączenie (przewód)	10

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	51×15×15 mm

Dane handlowe

EAN	4048879201766
eClass	27279221

Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE