

Wtyczka M12 żeńska, prosta, 5-polowa, zaciski śrubowe, 4..6mm

Gniazdo proste

M12, 5-piny


Zaciski śrubowe



Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female





Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 12921

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	max. 0.75 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...6 mm
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-40...+85 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	54×20×20 mm

Dane handlowe

EAN	4048879201551
-----	---------------

eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE