

Wtyczka M12 żeńska, prosta, 3-polowa, ekranowanaB-cod, Profibus 0.25-0.34mm²

Gniazdo proste

M12, 3-piny

Kodowanie B

ekranowany

Zaciski nożowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 7...8.8 mm

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 14221

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 32 V AC/DC

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Przekrój złącza 0.25...0.34 mm² (AWG 22...24)

Zakres mocowania (Ø kabla) 7.0...8.8 mm

Średnica zewnętrzna żył 2.0...2.6 mm

Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879197700
-----	---------------

eClass	27279221
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----