

Wtyczka M12 męska, prosta, 8-polowa, zaciski śrubowe, 6..8mm

Wtyk prosty

M12, 8-piny



Zaciski śrubowe


Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male





Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 17301

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Przekrój złącza	max. 0.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -40...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879195355
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE