





Trójnik M12 Slimline męski, 4-polowy - 2xM8 żeński, 3-polowy

Trójnik (Slim Line)
Wtyk prosty na gniazda proste
M12 - M8, 4-piny
Funkcja rozdzielcza (NO)

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 41211

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M8/M12 × 1 mm (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4/0.6 Nm), samohamowny
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879144773
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE