

Wtyczka zaworowa, typ A 18mm - M12


bez elektroniki

Typ A (18 mm) - M12, przyłącze z tyłu
110 V AC/DC $\pm 10\%$
bez komponentów
3-piny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.



Link do produktu**Ilustracje**

Female



Male





Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 41381

Dane techniczne

Napięcie robocze	110 V AC/DC $\pm 10\%$
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Zajętość	2 styki + PE zmostkowane
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokowanie slotów	M3/M12 $\times$ 1 mm (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4/0.6)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
---------------------------	--------

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879144643
-----	---------------

eClass	27143423
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85369010
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----