

Konektor Cube67 męski M12 - żeński M12

PUR-OB 4x0,5+2x0,25 ekran, zielony, 4m

Cube67

Wtyk prosty na gniazdo proste


M12 - M12, 6-piny

ekranowany


Kodowanie A

Hybrydowy przewód komunikacyjny i zasilający

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie. Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.



Link do produktu**Ilustracje**

stay connected



Male

Female



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

Technologie magistrali

Cube67

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 46041

Kabli

Numer kabla	802
No./przekrój żył	4×0.5 + 2×0.25 mm ²
Izolacja żyły	PP (brą, nie, cza, bia), (sza, róż)
Wartości łańcuchów ciągowych	5 Mio.
Skręcanie	±180°/m
Kolor płaszcza	zielony
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	7.9 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna

Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-50...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-40...+80 °C
Ekranowanie	tak

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Napięcie robocze (tylko UL)	30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Liczba biegunów	6
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Kodowanie	Kodowanie A
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW13)
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	PUR
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane ogólne

Typ montażu	Włożone, dokręcone
Materiał (styk)	Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku)	Au
Materiał (uszczelka)	FKM
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Dane handlowe

EAN	4048879140430
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE