

**Konektor M8 męski, prosty - M8 żeński, prosty**


PUR-OB 3x0,25 szary, 0.1m

Wtyk prosty na gniazdo proste


M8 - M8, 3-piny

Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

**Link do produktu****Ilustracje**

stay connected



Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia**

\* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 88001

**Kabli**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| No./przekrój żył                | 3 × 0.25 mm <sup>2</sup>        |
| Wartości łańcuchów ciągowych    | 5 Mio.                          |
| Izolacja żyły                   | PP (brą, nie, cza)              |
| Materiał (płaszcz)              | PUR (UL/CSA)                    |
| Średnica zewnętrzna             | 4.3 mm ±5%                      |
| Promień gięcia (w ruchu)        | 10 × średnica zewnętrzna        |
| Zakres temperatur (stały)       | -40...+80 °C                    |
| Zakres temperatur (ruchomy)     | -25...+80 °C                    |
| Identyfikacja przewodu          | 230                             |
| Typ kabla                       | 3 (PUR)                         |
| Zatwierdzenie (przewód)         | UL (AWM-Style 20233/10493), CSA |
| Ciężar przewodu [G/m]           | 26,40                           |
| Materiał (skrętka)              | Przewód Cu, czysty              |
| Rezystor (rdzeń)                | max. 79 Ohm/km (20 °C)          |
| Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.1 mm                          |

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.  
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

|                                           |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budowa (rdzeń)                            | 32 × 0.1 mm (przewód klasy 6)                                                                                                                     |
| Wymiary (rdzeń)                           | 3 × 0.25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                          |
| AWG                                       | zbliżony do AWG 24                                                                                                                                |
| Materiał (izolacja przewodu)              | PP                                                                                                                                                |
| Właściwości materiału (izolacja przewodu) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu                                                                                                       |
| Twardość krawędzi (izolacja przewodu)     | 70 ±5 D                                                                                                                                           |
| Ø przewodu z izolacją                     | 1.25 mm ±5%                                                                                                                                       |
| Kolor/numerowanie przewodów               | br, bk, bl                                                                                                                                        |
| Sposób łączenia                           | 3 przewody skręcone                                                                                                                               |
| Ekranowanie                               | nie                                                                                                                                               |
| Materiał (płaszcz)                        | PUR                                                                                                                                               |
| Właściwości materiału (osłona)            | Bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze |
| Twardość krawędzi (osłona)                | 90 ±5 A                                                                                                                                           |
| Ø zewnętrzna (osłona)                     | 4.3 mm ±5%                                                                                                                                        |
| Kolor (osłona)                            | szary                                                                                                                                             |
| odporność na chemikalia                   | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (VDE 0472 część 803 testu B)                                                                       |
| Napięcie znamionowe                       | 300 V AC                                                                                                                                          |
| Napięcie testowe                          | 2500 V AC                                                                                                                                         |
| Obciążalność prądowa                      | dla DIN VDE 0298-4                                                                                                                                |
| Zakres temperatur (stały)                 | -40...+80 °C, (+90 °C przy max. 10000 godzinach pracy)                                                                                            |
| Zakres temperatur (ruchomy)               | -25...+80 °C, (+90 °C przy max. 10000 godzinach pracy)                                                                                            |
| Promień zgięcia (stały)                   | 5 × średnica zewnętrzna                                                                                                                           |
| Promień gięcia (w ruchu)                  | 10 × średnica zewnętrzna                                                                                                                          |
| Liczba cykli gięcia (C-track)             | max. 5 Mio. (25 °C)                                                                                                                               |
| Dystans (C-track)                         | max. 5 m (horizontal)                                                                                                                             |
| Prędkość ruchu (C-track)                  | max. 3.3 m/s                                                                                                                                      |
| Przyspieszenie (C-track)                  | max. 5 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                           |
| Skręcanie                                 | ±180° /m                                                                                                                                          |
| Liczba cykli skręcania                    | max. 2 Mio. (25 °C)                                                                                                                               |
| Prędkość skrętu                           | 35 cykli/min.                                                                                                                                     |
| Kolor płaszcza                            | szary                                                                                                                                             |
| <b>Dane techniczne</b>                    |                                                                                                                                                   |
| Napięcie robocze                          | max. 50 V AC/60 V DC                                                                                                                              |
| Napięcie robocze (tylko UL)               | 30 V AC/DC                                                                                                                                        |
| Znamionowy pik napięciowy                 | 1.5 kV                                                                                                                                            |
| Prąd roboczy na styk                      | max. 4 A                                                                                                                                          |
| Liczba biegunów                           | 3                                                                                                                                                 |
| Grupa materiałów izolacyjnych             | IEC 60664-1, category I                                                                                                                           |
| Wyświetlacz LED                           | nie                                                                                                                                               |

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Blokowanie slotów                   | Gwint śruby M8 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.4 Nm)<br>samohamowny |
| Złącze śrubowe                      | M8 (SW9)                                                                 |
| Stopień ochrony                     | IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)                        |
| Blokada materiału                   | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany                              |
| Materiał                            | PUR                                                                      |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 6.5 mm                                                                   |

**Dane ogólne**

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Normy                         | DIN EN 61076-2-104 (M8)                         |
| Typ montażu                   | Włożone, dokręcone                              |
| Materiał (styk)               | Stop miedzi                                     |
| Materiał (powierzchnia styku) | Au                                              |
| Materiał (uszczelka)          | FKM                                             |
| Stopień zanieczyszczenia      | 3                                               |
| Zakres temperatur             | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879474184 |
| eClass              | 27279218      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |
| Kraj pochodzenia    | DE            |