



Wkładka złącza Modlink Heavy B6 męska 6-polowa, 500V, 16A

B6
Męski
6-piny
Zacisk śrubowy

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane techniczne**

Liczba biegunów	6 + PE
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Przekrój złącza	0.5...2.5 mm ² (AWG 20...14)
Ø przewodu z izolacją	max. 3.6 mm
Długość przycięcia	7.5 mm
Napięcie robocze	500 V AC/DC
Prąd roboczy	16 A
Kategoria przepięcia	III
Grupa materiałów izolacyjnych	IIIb
Znamionowy pik napięciowy	6 kV
Obciążalność prądowa	zobacz krzywą obniżenia parametrów znamionowych
Rezystancja przejścia zestyku	≤ 5 mOhm
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ohm
Cykle łączeniowe	min. 500
Siła wkładania i wyjmowania	< 35 N
Siła trzymania	> 150 N
Moment dokręcenia (zacisk śrubowy)	min. 0.5 Nm

Dane ogólne

Typ	Męski
Rozmiar	B6
Stopień zanieczyszczenia	3
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	33.2×33.9×50.4 mm
Materiał (mocowanie styków)	PA GF
Materiał (styk)	Mosiądz
Materiał (powierzchnia styku)	Ag
Klasa palności	V-0 (acc. to UL 94)

Kategoria klimatyczna	40/125/10
Zakres temperatur	-40...+125 °C

Dane handlowe

EAN	4048879638760
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ