

Moduł pasywny Exact8, 4xM8, 3-polowy, złącze M12

4-portowy, 3-piny


M12 (12-piny)



normalny i boczny montaż w linii

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje





Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Układ styków**

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1)

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 1.5 A
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C, w zależności od podłączonego przewodu
-------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879056311
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE