



CoreLine Tempo (duży)

BVP130 LED160-4S/740 A

CORELINE TEMPO LARGE - LED module 16000 lm - 4th generation, screw fixation - 740 barwa biała neutralna - asymetryczny

CoreLine Tempo (wersja Large) to rodzina ultrawydajnych projektorów zewnętrznych, będących idealnymi zamiennikami opraw w technologii konwencjonalnej przy zachowaniu tej samej instalacji elektrycznej. Ograniczony wybór opcji ułatwia dobranie najlepszego zamiennika. Łatwe w montażu projektory CoreLine Tempo oferują światło o doskonałej jakości dedykowane do różnych obszarów zastosowań oraz wybór wysoko wydajnych asymetrycznych i symetrycznych układów optycznych.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe			
Liczba źródeł światła	60 [60 sztuk]	Oznaczenie UL	brak
Kod rodziny źródła światła	LED160 [LED module 16000 lm]	Okres gwarancji	3 lata
Wersja lampy	4S [4th generation, screw fixation]	Optic type outdoor	asymetryczny
barwa źródła światła	740 barwa biała neutralna	Kolor RAL	RAL9007 (9007)
Źródło światła wymienne	tak	Stały strumień świetlny	No
Liczba jednostek osprzętu	1	Dostępne części zamienne	Yes
Zasilacz/moduł zasilający/transfomator	PSU [jednostka zasilająca]	Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	1
Zawiera zasilacz	tak	Usługi eksploatacyjne	Maintenance services
Klosz/soczewki	FG [płaska szyba]	Ryzyko fotobiologiczne	Risk group 1
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	52° x 102°	Możliwość poddania produktu recyklingowi	95%
Złączka	Złączka zewnętrzna	Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Oznaczenie WEEE	WEEE mark
Oznaczenie palności	F [F]	LED engine type	LED
Znak CE	CE	Akcesoria PFC	N/A
Oznaczenie ENEC	ENEC	Product Family Code	BVP130 [CORELINE TEMPO LARGE]


CoreLine Tempo (duży)

Dane techniczne oświetlenia	
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	0
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Standardowy kąt nachylenia przymontażu na wysięgniku	0°
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd rozruchowy	53 A
Czas rozruchu	0.3 ms
Prąd zasilacza	780 mA
Współczynnik mocy (Max)	0.9
Współczynnik mocy (Min)	0.9
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak
Mechanika i korpus	
Materiał obudowy	Odlew aluminiowy
Materiał odbłyśnika	Akryl
Materiał optyki	Polymethyl methacrylate
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkło
Materiał mocowania	Aluminum
Urządzenie montażowe	MBA [wspornik montażowy regulowany]
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	486 mm
Całkowita szerokość	389 mm
Całkowita wysokość	40 mm
Effective projected area	0.15 m²
Certyfikaty i zastosowania	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK08 [IK08]
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowy strumień świetlny	16000 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-7%
Początkowa sprawność oprawy LED	133 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	>70
Początkowa chromatyczność	(0.382, 0.379) SDCM <3
Początkowa moc pobierana	120 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0.5 %
Ilość nagłych awarii przy L80B10	1.4 %
Okres właściwej eksploatacji L80B10	70000 h
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 100 000 h, przy 25°C	92
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +35°C
Średnia temperatura otoczenia	25 °C
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869909641000
Nazwa produktu na zamówieniu	BVP130 LED160-4S/740 A
EAN/UPC - Produkt	8718699096410
Kod zamówienia	09641000
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Materiał Nr (12NC)	912300023662
Waga netto (szt.)	7.500 kg

CoreLine Tempo (duży)

Rysunki techniczne



CoreLine Tempo BVP110/120/125/130/140

