



CoreLine Tempo (średni)

871869945587300

Coreline tempo medium - LED module 12000 lm - 740 barwa biała neutralna - asymetryczny

Oprawy CoreLine Tempo medium to rodzina naświetlaczy o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej opracowana w celu bezpośredniego zastąpienia opraw konwencjonalnych bez konieczności zmiany istniejącej instalacji elektrycznej i słupów. Określony zestaw wariantów ułatwia dobrane najlepszego zamiennika. Łatwe w montażu CoreLine Tempo medium zapewniają strumień świetlny przydatny w różnych obszarach zastosowań oraz bogaty wybór wysokowydajnych asymetrycznych i symetrycznych układów optycznych. Zestaw obejmuje uniwersalny uchwyt montażowy w kształcie litery U oraz kabel zakończony 3-biegunową złączką o stopniu ochrony IP68.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Kod rodziny źródła światła	LED120 [LED module 12000 lm]
barwa źródła światła	740 barwa biała neutralna
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Zasilacz/moduł zasilający/transformatör	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Klosz/soczewki	FG [płaska szyba]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	9° - 41° x 102°
Złączka	Złączka zewnętrzna
Kabel	C450C3
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Oznaczenie palności	F [F]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	ENEC

Okres gwarancji	3 lata
Optic type outdoor	asymetryczny
Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	8
Oznaczenie RoHS	RoHS mark
LED engine type	LED
Product Family Code	BVP125 [Coreline tempo medium]

Dane techniczne oświetlenia

Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	0
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°

CoreLine Tempo (średni)

Standardowy kąt nachylenia przmontażu na wysięgniku	0°
---	----

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd rozruchowy	53 A
Czas rozruchu	0.3 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.96

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkło
Materiał mocowania	Aluminum
Urządzenie montażowe	MBW [uchwyt montowany naściennie]
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	388.5 mm
Całkowita szerokość	265 mm
Całkowita wysokość	67.4 mm
Effective projected area	0.09 m²

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK08 [IK08]

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	12000 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-7%
Początkowa sprawność oprawy LED	129 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	>70
Początkowa chromaticzność	(0.382, 0.379) SDCM <3
Początkowa moc pobierana	95 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-11%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0.12 %
Okres właściwej eksploatacji L80B10	70000 h
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 100 000 h, przy 25°C	93

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +35°C
------------------------------	--------------

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869945587300
Nazwa produktu na zamówieniu	BVP125 LED120-4S/740 A
EAN/UPC - Produkt	8718699455873
Kod zamówienia	45587300
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Materiał Nr (12NC)	912300024001
Waga netto (szt.)	4.750 kg



Rysunki techniczne



CoreLine Tempo BVP110/120/125/130/140

CoreLine Tempo (średni)

