



Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

ZRS750 EP BK (XTS41-2)

szynoprzewód 3-obwodowy - płyta zamykająca - płyta końcowa


Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielnie zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe		Nazwa produktu na zamówieniu	
Opis typu	plyta końcowa	EAN/UPC - Produkt	8711559141503
Akcesoria do zwieszania	brak [-]	Kod zamówienia	14150399
Akcesoria mechaniczne	EP [płyta zamykająca]	Numerador - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Kolor akcesorium	BK	Numerador - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Materiał Nr (12NC)	910502558618
Akcesoria elektryczne	brak [-]	Waga netto (szt.)	0.010 kg
Obwód	3C [szynoprzewód 3-obwodowy]		
Dane techniczne produktu			
Pełny kod produktu	871155914150399		

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Rysunki techniczne



3-circuit square acc. ZRS750

