



Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

ZRS750 EPSL BK (XTS11-2+41-2)

szynoprzewód 3-obwodowy - lewostronny element zasilający -
lewostronne zasilanie

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielnie zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.


Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Opis typu	lewostronne zasilanie
Akcesoria do zwieszania	brak [-]
Akcesoria mechaniczne	brak [-]
Kolor akcesorium	BK
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Akcesoria elektryczne	EPSL [lewostronny element zasilający]
Napięcie wejściowe	250 V
Obwód	3C [szynoprzewód 3-obwodowy]

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871155914149799
Nazwa produktu na zamówieniu	ZRS750 EPSL BK (XTS11-2+41-2)
EAN/UPC - Produkt	8711559141497
Kod zamówienia	14149799
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu	10
zewnętrznym	
Materiał Nr (12NC)	910502558518
Waga netto (szt.)	0.070 kg

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Rysunki techniczne



3-circuit square acc. ZRS750

