

OVAL LED EVO

PLAFONY



220-240 V
50-60 Hz

LED



IP44 IK06

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	390 - 630
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Współczynnik oddawania barw [Ra]:	>80
Klasa energetyczna:	A; A+
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Sposób montażu:	natynkowy

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, owalna oprawa kanałowa LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44 (montaż ścienny) oraz IP40 (montaż sufitowy). Podstawa została wykonana z polipropylenu, a klosz ze szkła. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne przemysłowe oraz oświetlenie parkingów, jak i wewnętrznego w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych oraz w kanałach i pomieszczeniach piwnicznych.

OVAL LED EVO

PLAFONY

DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

OVAL LED EVO siatka metalowa / metal grid

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Klasa energetyczna	Indeks
5	3000	470	OPAL	A+	>> 911286
5	4000	510	OPAL	A+	>> 911293
5	3000	390	OPAL	A	>> 911309
5	4000	430	OPAL	A	>> 911316
5	3000	430	OPAL	A	>> 911323
5	4000	470	OPAL	A+	>> 911330
5	3000	570	PRM	A+	>> 911064
5	4000	620	PRM	A+	>> 911071
5	3000	500	PRM	A+	>> 911088
5	4000	550	PRM	A+	>> 911095
5	3000	530	PRM	A+	>> 911101
5	4000	580	PRM	A+	>> 911118

OVAL LED EVO siatka metalowa rozkładana / metal, demountable grid

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Klasa energetyczna	Indeks
5	3000	470	OPAL	A+	>> 911347
5	4000	510	OPAL	A+	>> 911354
5	3000	390	OPAL	A	>> 911361
5	4000	430	OPAL	A	>> 911378
5	3000	430	OPAL	A	>> 911385
5	4000	470	OPAL	A+	>> 911392
5	3000	570	PRM	A+	>> 911163
5	4000	620	PRM	A+	>> 911170
5	3000	500	PRM	A+	>> 911187
5	4000	550	PRM	A+	>> 911194
5	3000	530	PRM	A+	>> 911200
5	4000	580	PRM	A+	>> 911217

OVAL LED EVO siatka z tworzywa / plastic grid

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Klasa energetyczna	Indeks
5	3000	480	OPAL	A+	>> 911408
5	4000	520	OPAL	A+	>> 911415
5	3000	400	OPAL	A	>> 911422
5	4000	440	OPAL	A	>> 911439
5	3000	440	OPAL	A	>> 911446
5	4000	480	OPAL	A+	>> 911453
5	3000	580	PRM	A+	>> 911224
5	4000	630	PRM	A+	>> 911231
5	3000	510	PRM	A+	>> 911248
5	4000	550	PRM	A+	>> 911255
5	3000	540	PRM	A+	>> 911262
5	4000	590	PRM	A+	>> 911279

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2018-02-13



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej RoHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



17/2018