


Akcesoria dla systemów sieciowych
Wall/panel feed-through
FKW-FSW45-M12


TURCK

Industrial
Automation




- Typ: Złącze M12, odwrotne kodowanie
- 5-pinowy przepust męski/żeński
- Do zastosowania w aplikacjach PROFI-BUS-DP
- Napięcie: 60 V
- Obciążalność prądowa: 4 A
- Temperatura: -40...+80°C
- Stopień ochrony IP67, (skręcone razem)


Konfiguracja styków (lewa)



Konfiguracja styków (prawa)



schemat obwodu



Typ	FKW-FSW45-M12
Nr kat.	6602309
Złącze strona A	Złącze męskie/żeńskie, M12x1, Prosty, reverse-key-ed
Liczba pinów	5
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	Metal, CuZn, niklowane
Nakrętka/śruba	mosiądz
Gwint montażowy	M12x1
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Napięcie znamionowe [U_{max}]	maks. 60 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+80°C