



- M20 x 1.5 screw-in thread
- Stainless steel flange housing
- 4-pin, braid length 0.3 m
- For use in FOUNDATION™ fieldbus applications

Konfiguracja styków



Podłączenie magistrali FOUNDATION™



Typ	RSFV49-0.3M/M20/C1117
Nr kat.	6603583

Złącze strona A

	Męskie złącze kołnierzone, 7/8", Z przewodem lin- kowym
Liczba pinów	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Flange housing	stal nierdzewna, 1.4401 (AISI 316)
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M20x1.5
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)

Długość przewodu	0.3 (Tolerancja: +50 mm) m
Izolacja żyły	PVC
Kolory żył	BU, BN, GY, GNYE
Przekrój przewodu	4x0.8 mm ²

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 600 V
Obciążalność prądowa	9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Temperatura pracy

Stacjonarna	-40...+105°C
Aplikacja ruchoma	-40...+105°C