


Złącze M23 x 1
Męskie, proste, specjalne
FW-M23ST12Q-G-CP-ME-XX-10


TURCK

Industrial
Automation



- Obudowa metalowa
- Stopień ochrony IP65
- Ze stykami zaciskowo-nacinającymi
- 12-pinów
- Gwint PG9
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm

Schemat podłączenia



Typ	FW-M23ST12Q-G-CP-ME-XX-10
Nr kat.	6604093

Złącze strona A	Złącze rozbielalne, M23x1, Prosty
Liczba pinów	12
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	mosiądz, CuZn, niklowane
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	min. 6...8mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.25...1mm ²
Tryb połączenia	Połączenie zaciskowo-nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP65, (skręcone razem)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 150 V
Obciążalność prądowa	8 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+70°C