


Złącze M23 x 1
Męskie, proste, specjalne
FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10


TURCK

Industrial
Automation



- Obudowa metalowa
- Stopień ochrony IP65
- Połączenie lutowane
- 19-pinów
- Gwint PG9
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm

Schemat podłączenia



Typ	FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10
Nr kat.	6604208

Złącze strona A

Liczba pinów	Złącze rozbielalne, M23x1, Prosty
Styki	19
Materiał wokół styków	mosiądz, CuZn, Złoczone
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Uszczelnienie	mosiądz, CuZn, niklowane
Gwint montażowy	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
External diameter of the cable	PG9
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	min. 6...8mm
Tryb połączenia	0.25...1mm ²
Żywotność mechaniczna	Styk lutowany
Stopień zanieczyszczenia	> 50 trwałość styków
Klasa ochrony	3
	IP65, (skręcone razem)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 150 V
Obciążalność prądowa	8 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+70°C