


Złącze M12 x 1


Męskie, proste, specjalne

FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9



- Do zastosowania w aplikacjach PROFI-BUS-DP
- Do 12 Mbps
- Ekranowanie za pomocą sprężyny iris
- Kodowanie B
- Obudowa metalowa
- Podłączenie za pomocą terminala sprężynowego
- 5-pinów
- Gwint M18 x 1
- Średnica przewodu 7,0 ... 9,0 mm

Konfiguracja styków



Typ	FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9
Nr kat.	6604211
Złącze strona A	Złącze rozbielalne, M12x1, Prosty
Liczba pinów	5
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne
Gwint montażowy	M18x1
External diameter of the cable	min. 7...9mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.75mm ²
Tryb połączenia	technologia podłączenia za pomocą terminala sprężynowego
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Ekran	tak
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 125 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C