


Złącze M12 x 1


Męskie, proste, specjalne

FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8



- Do zastosowania w aplikacjach Ethernet
- Ekranowanie za pomocą sprężyny iris
- Kodowanie D
- Obudowa metalowa
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 4-piny
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm
- Certyfikaty: UL

Konfiguracja styków



Typ	FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8
Nr kat.	6604218
Złącze strona A	Złącze rozbielalne, M12x1, Prosty
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne
External diameter of the cable	min. 5...8mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.75mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Ekran	tak
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 250 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C

Złącze M12 x 1

Męskie, proste, specjalne

FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8

Kupplung, gerade
Stecker, gerade
RJ45-Stecker, gerade

M12x1-Kupplung
M12x1-Stecker
RJ45-Stecker

