


Złącze SUB-D

Męskie, proste, specjalne

FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5



- Do zastosowania w aplikacjach PROFI-BUS-DP
- Zintegrowany kontroler z częstotliwością zegara do 12 Mbps
- Zintegrowane diody LED wskazujące stany sygnałów przewodu sieciowego
- Rezystor terminujący z możliwością aktywacji
- Wyjście przewodu pod kątem 180°
- Z możliwością ekranowania
- Obudowa metalowa
- Szybkie połączenie IDC
- 9-pinów
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm
- certyfikat UL

Typ	FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5
Nr kat.	6604221

Złącze strona A	Złącze rozbielalne, D-SUB, Prosty
Liczba pinów	9
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn
External diameter of the cable	min. 6...8mm
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 200 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	1
Klasa ochrony	IP20

Ekran	tak
--------------	-----

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 12 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temperatura pracy	-20...+75 °C
Stacjonarna	

Certyfikaty	UL (klasa 2, Ta: 0...+60 °C), CE
--------------------	----------------------------------

Konfiguracja styków

