


Złącze M12 x 1


Męskie, kątowe, specjalne

CMBSD8241-0/PG9



- Do zastosowania w aplikacjach Ethernet
- Ekranowanie za pomocą sprężyny iris
- Kodowanie D
- Obudowa metalowa
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 4-piny
- Gwint PG9
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm

Konfiguracja styków



Typ	CMBSD8241-0/PG9
Nr kat.	6604239
Złącze A	Złącze rozbieralne, M12x1, Kątowe
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA 66 (UL 94 HB), czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	min. 6...8mm
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 500 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 250 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C