


Bus cable for CAN (DeviceNet™, CANopen)
Otulina przewodu TPE
Cable5723-500M


TURCK

Industrial
Automation



- Sheath material: PUR
- Sheath color: grey
- Qualified for drag chain use
- UL approval
- Open end
- Open end
- Długość przewodu: 500 m

Przekrój poprzeczny przewodu



Typ	Cable5723-500M
Nr kat.	6604928
Cable	5723
Typ przewodu	CAN/DeviceNet
Średnica przewodu	8.38mm
Długość przewodu	500 m
Otulina przewodu	TPU, Szary
Ekran	tak
Kąt gięcia (stan stacjonarny)	> 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczność)	> 15 x Ø
Izolacja żyły	PE (Dane), PVC (Zasilanie)
Kolory żył	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Data cable cores	
Przekrój przewodu	2x0.52 mm ²
Przewód linkowy, układ	41x0.1 mm
Rated current	9.6 A
DC resistance (loop)	34.1 Ω/km
Nom. impedance	110 (1 MHz) Ω
Nom. capacitance	40.52 pF/m
Power cable cores	
Przekrój przewodu	2x1.04mm ²
Linka	82x0.1mm
Rated current	13.6 A
DC resistance	16.9 Ω
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 300 V
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+80°C
Certyfikaty	UL, CSA
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	nie
Obciążalność prądowa	7 A