


Bus cable for CAN (DeviceNet™, CANopen)
Otulina TPE
CBC5-5711-0.5M


TURCK

Industrial
Automation



- Sheath material: PVC
- Sheath color: grey
- UL approval
- Open end
- Open connector
- Długość przewodu: 0,5 m

Przekrój poprzeczny przewodu



Typ	CBC5-5711-0.5M
Nr kat.	6606091
Liczba pinów	5
Klasa ochrony	IP20
Cable	5711
Typ przewodu	CAN/DeviceNet
Średnica przewodu	8.38mm
Długość przewodu	0.5 m
Otulina przewodu	PVC, Szary
Ekran	tak
Kąt gięcia (stan stacjonarny)	> 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczność)	> 15 x Ø
Izolacja żyły	PE (Dane), PVC (Zasilanie)
Kolory żył	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Data cable cores	
Przekrój przewodu	2x0.52 mm ²
Przewód linkowy, układ	19x0.19 mm
Rated current	9.6 A
DC resistance (loop)	34.1 Ω/km
Nom. impedance	110 (1 MHz) Ω
Nom. capacitance	40.52 pF/m
Power cable cores	
Przekrój przewodu	2x1.3mm ²
Linka	65x0.16mm
Rated current	15.2 A
DC resistance	13.5 Ω

Temperatura pracy

Stacjonarna	-40...+80°C
Certyfikaty	UL, CSA
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	nie
Bez halogenu	nie