



- 1/2"14 NPT screw-in thread
- Stainless steel flange housing
- 4-pin, braid length 0.3 m
- For use in PROFIBUS-PA applications

Konfiguracja styków



Podłączenie PROFIBUS-PA



Typ	RK FV48-0.3M/14.5/C1117
Nr kat.	6611023

Złącze strona A	Żeńskie złącze kołnierzone, 7/8", Z przewodem lin- kowym
Liczba pinów	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Flange housing	stal nierdzewna, 1.4401 (AISI 316)
Gwint montażowy	1/2"-14 NPT
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)

Długość przewodu	0.3 (Tolerancja: +50 mm) m
Izolacja żyły	PVC
Kolory żył	BU, BN, GY, GNYE
Przekrój przewodu	4x0.8 mm ²

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 600 V
Obciążalność prądowa	9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+105°C
Aplikacja ruchoma	-40...+105°C