



- Typ: Złącze żeńskie M12
- M20 x 1.5 screw-in thread
- Stainless steel flange housing
- 4-pin, braid length 0.3 m
- For use in PROFIBUS-PA applications

Konfiguracja styków



Podłączenie PROFIBUS-PA



Typ	FKV48-0.3M/M20/C1117
Nr kat.	6611027
Złącze strona A	Żeńskie złącze kołnierzowe, M12x1, Z przewodem linkowym
Liczba pinów	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Flange housing	stal nierdzewna, 1.4401 (AISI 316)
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M20x1.5
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP68, (skręcone razem)
Długość przewodu	0.3 (Tolerancja: +50 mm) m
Izolacja żyły	PVC
Kolory żył	BU, BN, GY, GNYE
Przekrój przewodu	4x0.8 mm ²
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 250 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+105°C
Aplikacja ruchoma	-40...+105°C