


PROFIBUS-PA

rozdzielacz IP67, 6-kanalowy

JBBS-48-M613/3G

TURCK

Industrial
Automation



6-kanalowy rozdzielacz JBBS-48-M613/3G został zaprojektowany dla systemu PROFIBUS-PA.

Obudowa wykonana została z odlewu ciśnieniowego aluminium pomalowanego proszkowo i posiada stopień ochrony IP67.

Rozdzielacz wyposażony jest w aktywowany rezystor terminujący system sieciowy. Przełącznik jest zintegrowany z modulem.

Odpowietrznik zapobiega kondensacji wewnątrz obudowy.

Ekranowanie i obudowa są ze sobą bezpośrednio połączone za pomocą kolejnego przełącznika zintegrowanego z układem elektronicznym.

Uwaga: System musi zapewniać wystarczające wyrównanie potencjałów. W urządzeniu wyrównuje się potencjał za pomocą wkrętu uziemiającego M5 x 1.



- Parametry Entity i FISCO zgodne z IEC 60079-11
- Rozdzielacz do instalacji na murze wyposażony w złącza kołnierzowe 7/8" ze stali nierdzewnej
- Zintegrowany rezystor terminujący (aktywowany)
- Ekranowanie kabla: Podłączenie pojemnościowe lub bezpośrednie do potencjału obudowy wybierane z przełączników
- Separowany pomocniczy terminal dla opcjonalnej żyły ochronnej przewodu
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium malowanego proszkowo
- Element kompensujący ciśnienie zabezpiecza przed kondensacją
- Możliwość podłączenia obudowy za pomocą wkrętów M5 x 1


PROFIBUS-PA
rozdzielacz IP67, 6-kanalowy
JBBS-48-M613/3G

TURCK

Industrial
Automation

Typ	JBBS-48-M613/3G
Nr kat.	6611406
Standard sieciowy	IEC 61158-2
Napięcie zasilania	9...32 VDC
Dopuszczenie Ex zgodne z odpowiednimi certyfikata- mi	TURCK Ex-13016H X
Oznaczenie urządzenia	II 3 G Ex nA II T4 Gc
Oznaczenie urządzenia	II 3 G Ex ic IIC T4 Gc
	Urządzenie obiektowe FISCO / Entity
Połączenie elektryczne	Złącze 7/8"
Wejściowy segment IN	1 x 7/8" - wtyczki
Wyjściowy segment OUT	1 x 7/8" - wtyczki
Linia doprowadzeniowa	6 x 7/8" - wtyczki
Pin uziemiający	M5 x 1
Klasa ochrony	IP67
MTTF	705 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy aluminium pomalowany proszko- wo
Kolor obudowy	czarny/żółty
Wymiary	64 x 185.5 x 45 mm
Tryb połączenia	Instalacja naścienna

Wymiary



Konfiguracja pinów


— 7/8"

Segment in



⌋ 7/8"

Segment out, Drop



1 = V +
2 = n.c.
3 = V -
4 = shield

nominal values: 9 A, 300 V