


FOUNDATION™ fieldbus i PROFIBUS-PA
Rozdzielacz IP20, 12-kanalowy
JRBS-40-12C/EX

TURCK

Industrial
Automation



12-kanalowy rozdzielacz Ex serii JRBS-40-12C/EX został zaprojektowany dla systemów sieciowych zgodnych z IEC 61158--2, np. dla sieci PROFIBUS PA i FOUNDATION™ fieldbus.

Obudowa wykonana została z aluminium pomalowanego proszkowo i posiada stopień ochrony IP20.

Rozdzielacz wyposażony jest w aktywowany rezystor terminujący system sieciowy. Przełącznik jest zintegrowany z modulem.

Ekranowanie i obudowa są ze sobą bezpośrednio połączone za pomocą kolejnego przełącznika zintegrowanego z układem elektronicznym.

Uwaga: System musi zapewniać wystarczające wyrównanie potencjałów. W urządzeniu wyrównuje się potencjał za pomocą wkrętu uziemiającego M5 x 1.

Accessories: To increase the degree of protection, there are various aluminium and stainless steel housings with IP6x rating and various cable glands available on request.

- Parametry Entity i FISCO zgodne z IEC 60079-11
- rozdzielacz do montażu na szynie DIN
- Wbudowany rezystor terminujący
- Ekranowanie kabla: Podłączenie pojemnościowe lub bezpośrednie do potencjału obudowy wybierane z przełączników
- obudowa aluminiowa


FOUNDATION™ fieldbus i PROFIBUS-PA
Rozdzielacz IP20, 12-kanalowy
JRBS-40-12C/EX

TURCK

Industrial
Automation

Typ	JRBS-40-12C/EX
Nr kat.	6611454
Standard sieciowy	IEC 61158-2
Napięcie zasilania	9...32 VDC
Dopuszczenie Ex zgodne z odpowiednimi certyfikata- PTB 05 ATEX 2002	
mi	
Oznaczenie urządzenia	II 2 G Ex ib IIC/IIB T4
Oznaczenie urządzenia	II 2(1) G Ex ia IIC/IIB T4
	II 2 G (2D) Ex ib [IbD] IIB T4
	II 2(1) G (1D) Ex ia [IaD] IIB T4
	Urządzenie obiektowe FISCO / Entity
Parametry bitowe	
Maks. napięcie wyjścia U_o	≤ 24 V
Maks. prąd wyjścia I_o	≤ 250 mA
Maks. moc wyjścia P_o	≤ 2560 mW
Maks. napięcie wejścia U_i	≤ 24 V
Maks. prąd wejścia I_i	≤ 250 mA
Maks. moc wejściowa P_i	≤ 2560 mW
Parametry FISCO zgodne z IEC 60079-11	
Maks. napięcie wyjścia U_o	≤ 17.5 V
Maks. prąd wyjścia I_o	≤ 380 mA
Maks. moc wyjścia P_o	≤ 5320 mW
Maks. napięcie wejścia U_i	≤ 17.5 V
Maks. prąd wejścia I_i	≤ 380 mA
Maks. moc wejściowa P_i	≤ 5320 mW
Zewnętrzna indukcyjność/pojemność L/C,	Trunk (In/Out): negligible / ≤ 5.00 nF per field current circuit: negligible / ≤ 0.33 nF Σ field current circuits: negligible / ≤ 5.00 nF
Dopuszczenie Ex zgodne z odpowiednimi certyfikatami	
Oznaczenie urządzenia	TURCK Ex-13002H X
Oznaczenie urządzenia	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
	II 3 G Ex ic IIC T4 Gc
Połączenie elektryczne	
Wejściowy segment IN	Klatkowy terminal zaciskowy
Wyjściowy segment OUT	12 x klatkowy terminal zaciskowy
Linia doprowadzeniowa	1 x klatkowy terminal zaciskowy
Przekrój zacisku	1 x klatkowy terminal zaciskowy
Pin uziemiający	0,2...2,5 mm ² (24 ... 13 AWG)
	M5 x 1
Klasa ochrony	
MTTF	IP20
Temperatura pracy	705 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Materiał obudowy	-25...+70 °C
Kolor obudowy	Aluminium
Wymiary	czarny
Tryb połączenia	276 x 31 x 75.5 mm
	zatraskowy montaż na szynie DIN (DIN 60715)

Wymiary



Terminal assignment

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 = -
2 = +
3 = S