


Koncentrator pasywny, M12 x 1


koncentrator 4-portowy, ze zintegrowanym przewodem

TB-4M12-5-5/TXL




- Materiał obudowy: Nylon
- Kolor obudowy: czarny
- Stopień ochrony IP67
- Zgodność RoHS
- cULus w wykazie
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Złącze I/O (liczba pinów): 4-piny + PE

Port I/O M12 x 1



schemat obwodu



Typ	TB-4M12-5-5/TXL
Nr kat.	6611908
koncentrator sygnałów I/O	4 porty, ze zintegrowanym przewodem
Housing	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Gniazdo I/O	M12 x 1
Liczba pinów	4+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Terminal grupy	przewód
Średnica przewodu	8.38mm
Długość przewodu	5 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Izolacja żyły	PVC
Kolory żył	GY, RD/BU, GN, GY/PK, WH/GN, BN/GN, WH, YE BN, BU, GNYE
Przekrój przewodu	8x0.32 mm ²
Przekrój przewodu	3x0.82mm ²
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 30 V
Obciążalność prądowa	2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (stan stacjonarny)	> 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczność)	> 15 x Ø
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C

Koncentrator pasywny, M12 x 1

koncentrator 4-portowy, ze zintegrowanym przewodem

TB-4M12-5-5/TXL

Okablowanie

Port/pin	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
Złącze kołnierzowe M23	7	15	4	5	8	16	14	3
Przewód	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY

Zasilanie C1-C8	24 V	0 V	PE
Złącze kołnierzowe M23	19	6	12
Przewód	BN	BU	GNYE

W zestawie

Urządzenie	Ilość	Opis
Rozdzielacze	1	Koncentrator pasywny
VZ 3	2	Oslona złącza żeńskiego M12
KS9/20	5	Etykiety

Akcesoria

Nr katalogowy	Oznaczenie	Opis
6900196	CK19-0	Złącze rozbiernalne żeńskie M23, 19-pinowe, proste
6930225	CS19-0	Złącze rozbiernalne męskie M23, 19-pinowe, proste
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Przewód do czujnik/elementu wykonawczego, złącza M12 żeńskie/męskie, proste, 5-pinowe, 2 m*
8000004	VZ 3	Zaślepki dla żeńskiego złącza M12
8015002	KS9/20	Etykiety

* Inne długość dostępne na życzenie