


Koncentrator pasywny, M12 x 1


koncentrator 8-portowy, ze zintegrowanym przewodem

TB-8M12-4P2-2/TXL




- Materiał obudowy: Nylon
- Kolor obudowy: czarny
- Stopień ochrony IP67
- Zgodność RoHS
- cULus w wykazie
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- LED (obwód PNP)
- Złącze I/O (liczba pinów): 3-piny + PE

Port I/O M12 x 1



schemat obwodu



Typ	TB-8M12-4P2-2/TXL
Nr kat.	6611950

koncentrator sygnałów I/O	8 portów, ze zintegrowanym przewodem
Housing	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Switching function	pnp

Gniazdo I/O	M12 x 1
Liczba pinów	3+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków

Terminal grupy	przewód
-----------------------	---------

Średnica przewodu	10mm
Długość przewodu	2 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Izolacja żyły	PVC
Kolory żył	WH, GN, YE, GY, PK, RD, BK, VT BN, BU, GNYE
Przekrój przewodu	8x0.82 mm ²
Przekrój przewodu	3x0.82mm ²

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 30 V
Obciążalność prądowa	2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 6 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (stan stacjonarny)	> 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczność)	> 15 x Ø
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C

Koncentrator pasywny, M12 x 1

koncentrator 8-portowy, ze zintegrowanym przewodem

TB-8M12-4P2-2/TXL

Okablowanie

Port/pin	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4	C7/4	C8/4
Złącze kołnierzowe M23	1	2	3	4	5	6	7	8
Przewód	WH	GN	YE	GY	PK	RD	BK	VT

Zasilanie C1-C8	24 V	0 V	PE
Złącze kołnierzowe M23	11	9 + 10	12
Przewód	BN	BU	GYNE

W zestawie

Urządzenie	Ilość	Opis
Rozdzielacze	1	Koncentrator pasywny
VZ 3	2	Ośłona złącza żeńskiego M12
KS9/20	9	Etykiety

Akcesoria

Nr katalogowy	Oznaczenie	Opis
6900197	CK12-0	Złącze rozbieralne żeńskie M23, 12-pinowe, proste
6931889	CS12-0	Złącze rozbieralne męskie M23, 12-pinowe, proste
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Przewód do czujnik/elementu wykonawczego, złącza M12 żeńskie/męskie, proste, 5-pinowe, 2 m*
8000004	VZ 3	Zaślepki dla żeńskiego złącza M12
8015002	KS9/20	Etykiety

* Inne długość dostępne na życzenie